



## DK EGEDAL BEDOPTAGER TYPE P.S.

Stor kapacitet  
God ergonomi – opretstående arbejde  
Direkte læsning af planter på paller eller container

Alle maskinens funktioner er hydrauliske  
Styrbare bærehjul  
Kan anvendes i de fleste plantetyper

## GB EGEDAL BED LIFTER TYPE P.S.

High capacity  
Good ergonomics – upright working position  
Directly loading of the plants on pallets or containers

All the functions on the machine are hydraulic  
Dirigible supporting wheels  
Is designed for use in most type of plants

## D EGEDAL BEETVOLLERNTER TYP P.S.

Große Kapazität  
Ergonomisch – aufrechtstehende Arbeitsstellung  
Direkte Verladung der Pflanzen auf Palette oder Container

Alle Funktionen der Maschine sind hydraulisch  
Lenkbare Tragräder  
Kann für meisten Pflanzentypen verwendet werden

DK

**EGEDAL BEDOPTAGER TYPE P.S.**

Egedal Bedoptager type P.S. er en maskine til effektiv og rationel optagning af planter. Den egner sig til de fleste typer planter som dyrkes i rækker eller bede. Da arbejdsbredden er på 120 eller 135 cm, optages hele bedet i én arbejdsgang. Ved hjælp af Egedal Bedoptager type P.S. opnår man en stor kapacitet samt en god og opretstående arbejdsstilling for operatørerne på maskinen. Operatørerne håndterer nemt og hurtigt planterne fra sorterbordet, over i container eller på palle, som står på maskinens hydrauliske lift. Bedoptageren er forrest monteret med et skær med rystegrene, som underskærer samt befrier planterne for jord. Derefter føres planterne med transportkæden op til sorterbordet. Alle maskinens funktioner er hydrauliske, som drives af maskinens eget hydrauliksystem. Som standard er bedoptageren monteret med styrbare bærehjul for god manøvredegytighed på smalle foragre o.lign. Overbygning til beskyttelse af planter og mandskab er også standard. Der er endvidere mulighed for påbygning af bundtemaskine som ekstraudstyr.

**Tekniske data:**

<b>Montering:</b>	Arbejdsbredde:	1200 eller 1350 mm (standard)	Største længde:	8000 mm
Trækbom for traktorens liftarme	Arbejdsdybde:	50-300 mm	Vægt:	ca. 1920 kg
Oliepumpe PTO-aksel	Største bredde:	2560 mm	Kraftbehov:	ca. 50 KW
12 volt elstik				

GB

**EGEDAL BED LIFTER TYPE P.S.**

Egedal Bed Lifter type P.S. is a machine for the most efficient and rational lifting of plants. It is designed for lifting most types of plants on beds and in rows. As the working width is 120 or 135 cm, the whole bed is lifted in one pass. By means of Egedal Bed Lifter type P.S. you gain a high capacity and a correct upright working position for people working on the machine. The plants are easily and quickly handled on the sorting table and put into a container or on a pallet that is placed on the hydraulic lift at the back of the machine. In front the Bed Lifter is fitted with a share with shaking tines that undercut and remove the soil from the plant roots. Via a conveyor the plants are lead up on the sorting table. All the operations on the machine are hydraulic, driven by the hydraulic system on the machine. As standard the Bed Lifter is fitted with dirigible supporting wheels for better maneuverability. The all weather cab for protection of the plants and operators is also standard. Moreover there is also the possibility to fit a bundle machine on the Bed Lifter as extra equipment.

**Technical data:**

<b>Mounting:</b>	Working width:	1200 or 1350 mm (standard)	Max length:	8000 mm
Draw bar for tractor lift arms	Working depth:	50-300 mm	Weight:	ca. 1920 kg
Oil pump on PTO shaft	Max. width:	2560 mm	Power required:	ca. 50 KW
12 volt plug				

D

**EGEDAL BEETVOLLERNTER TYP P.S.**

Egedal Beetaushebemaschine Typ P.S. ist eine Maschine für ein leistungsfähiges und rationelles Ausheben von Pflanzen. Die Maschine ist für die meisten Pflanzentypen auf Reihen oder Beete geeignet. Da die Arbeitsbreite 120 oder 135 cm ist, wird das ganze Beet in einem Arbeitsgang aufgehoben. Mit die Egedal Beetaushebemaschine Typ P.S. erzielen Sie eine hohe Kapazität und eine bequeme aufrechtstehende Arbeitsstellung für die Leute auf der Maschine. Die Pflanzen werden leicht und schnell auf dem Sortiertisch hantiert, von wo sie in einen Container oder auf eine Palette, die auf dem hydraulischen Lift der Maschine steht, gelegt werden. Die Beetaushebemaschine ist vorne mit einer Schar mit Rüttelwerk montiert. Die Schar unterschneidet die Pflanzen und hebt sie auf das Rüttelwerk hinauf, wo sie von anhängender Erde befreit werden. Danach werden die Pflanzen mit der Förderkette auf dem Sortiertisch geführt. Alle Funktionen der Maschine sind hydraulisch, sie werden von dem Hydrauliksystem der Maschine getrieben. Als Standard ist die Beetaushebemaschine mit lenkbaren Tragrädern versehen, um eine gute Manövrierfähigkeit zu gewinnen. Ein Verdeck für Schutz der Pflanzen und Belegschaft ist auch Standard. Weiterhin ist auch die Möglichkeit eine Bündelmaschine als Zusatzausrüstung anzubauen.

**Technische Daten:**

<b>Anbau:</b>	Arbeitsbreite:	1200 oder 1350 mm (Standard)	Größe Länge:	8000 mm
Zugrahmen für Liftarme des Schleppers	Arbeitstiefe:	50-300 mm	Gewicht:	ca. 1920 kg
Ölpumpe auf Gelenkwelle	Größe Breite:	2560 mm	Kraftbedarf:	ca. 50 KW
12 Volt Stromanschluss				

Forhandler / Dealer / Vertreter

**Egedal**  
MASKINFABRIK A/S

TORVEGADE 39 . DK 7160 TØRRING  
Tlf. (+45) 75 80 20 22 . Fax (+45) 75 80 20 33  
www.egedal.dk . e-mail: info@egedal.dk

