



DK

EGEDAL SANDSTRØMASKINE 2 M³

Egedal Sandstrømaskine er fremstillet med stålkasse, hvori der findes 2 omrørere, som får sandet til at glide mod en ståltromle. På tromlen er svejset rundjern, som danner en spiral, hvorved sandet bliver jævnt fordelt. Maskinen strør særdeles jævnt og er indstillet til forskellige tykkelser af dæklaget. Ved påmontering af en fordeleplate kan maskinen strø sand i en bredde af 7 cm over rækkerne i rillesåede bede.

Tekniske data:

Arbejdsbredde: 1300 mm
Sporvidde: 1600 mm
Rumindhold: 2 m³

GB**EGEDAL SAND-SPREADING MACHINE 2 M³**

Egedal Sand-spreading machine is made with a steel case, in which two stirrers are placed and thus getting the sand to slide against a steel drum. Round iron which forms a spiral is placed on the drum, so that the sand is spread smoothly. The machine spreads most even and is adjustable for different sand-layer depths. By the fitting of a distributor plate, the machine can spread sand in a width of 7 cm over the rows in groove-sowed beds.

Technical Data:

Working width: 1300 mm
 Track width: 1600 mm
 Cubic contents: 2 m³

D**EGEDAL SANDSTREUMASCHINE 2 M³**

Egedal Sandsstreumaschine ist mit einem Stahlkasten mit zwei Umrührern montiert, die den Sand gegen eine Stahlwalze gleiten lassen. Die Walze ist mit Rundeisen geschweißt, das eine Spirale macht, so daß der Sand einwandfrei streut. Die Maschine streut besonders einwandfrei und ist für verschiedene Dicke der Sandschicht eingestellt. Bei Montierung einer Verteilerplatte kann die Maschine Sand in einer Breite von 7 cm über die Reihen mit Reihensaat streuen.

Technische Daten:

Arbeitsbreite: 1300 mm
 Spurbreite: 1600 mm
 Rauminhalt: 2 m³

F**EGEDAL EPANDEUR Á SABLE 2 M³**

La machine est équipée d'une trémie en acier dans laquelle sont montés deux malaxeurs qui distribuent le sable vers un cylindre. Des tiges à bout rond sont soudés en spirale sur ce dernier pour garantir un épandage parfait du sable. Cet équipement est particulièrement performant et il est possible de régler précisément la quantité de sable à épandre. Par la mise en place de deux plaques de distribution, la machine peut déposer le sable 7 cm au-delà des rangs. De nombreuses largeurs de travail et une version à grande capacité sont disponibles.

Données Techniques:

Largeur de travail: 1300 mm
 Largeur de la voie: 1600 mm
 Volume de la trémie: 2 m³

Forhandler / Dealer / Vertreter/Votre contact:

Egedal
 MASKINFABRIK A/S

TORVEGADE 39 . DK 7160 TØRRING
 Tlf. (+45) 75 80 20 22 . Fax (+45) 75 80 20 33
 www.egedal.dk . e-mail: info@egedal.dk

